

MODERN INTERIOR

EKO LED DOWNLIGHT (1D)



EKO LED DOWNLIGHT (1D)

multičipové podhledové svítidlo je určeno:

- pro osvětlení komerčních center, pasáží, administrativních budov, chodeb, schodišť a obchodů.
- korpus, optika: hliníkový odlitek s velmi dobrým teplotním managementem, barva RAL 9003, průměr 100 – 240mm, tři typy optického systému
- možnost regulace 1 – 10V, DALI, DALI/DSI (funkce koridor)
- volitelná teplota chromatičnosti 3000 K, 4000 K nebo 5000 K, Ra > 80, některé typy i > 90
- montáž vestavením do podhledu
- životnost zdroje min. 50 000 hod. u verze DALI až 100 000 hod.


Model	Výkon	Sv. tok	Teplota chromatičnosti	Šířka	Výška	Hmotnost
EKO LED DOWNLIGHT 4/840	4 W	400 lm	4000 K	100 mm	38 mm	0,2 kg
EKO LED DOWNLIGHT 7/840	7 W	700 lm	4000 K	100 mm	38 mm	0,2 kg
EKO LED DOWNLIGHT 14/840	14 W	1400 lm	4000 K	140 mm	49 mm	0,3 kg
EKO LED DOWNLIGHT 14/840	14 W	1600 lm	4000 K	190 mm	61 mm	0,6 kg
EKO LED DOWNLIGHT 20/840	20 W	2200 lm	4000 K	190 mm	61 mm	0,6 kg
EKO LED DOWNLIGHT 29/840	29 W	2800 lm	4000 K	190 mm	61 mm	0,6 kg
EKO LED DOWNLIGHT 20/840	20 W	2200 lm	4000 K	240 mm	46 mm	0,8 kg
EKO LED DOWNLIGHT 29/840	29 W	2800 lm	4000 K	240 mm	46 mm	0,8 kg

Určeno převážně jako náhrada za svítidla s kompaktní zářivkou, nebo halogenovou výbojkou s méně než poloviční spotřebou energie.

230 V AC/DC	LED	t _a 5...35°C			CE	RoHS
----------------	-----	-------------------------	--	--	----	------



Světelně-technická charakteristika



Rozměry

