

MODERN INTERIOR

EKO LED SHEET D



EKO LED SHEET D

vysoce výkonný LED panel pro zřetelně náročné prostory, s požadavky na nízké oslnění je určen:


- pro osvětlení kanceláří, komerčních prostor, administrativních budov, chodeb, schodišť a obchodů
- korpus, optika: lakovaný plech, barva RAL 9003 MAT, difuzor opálový nebo pyramidový
- možnost regulace 1–10 V, DALI, DALI/DSI (funkce koridor)
- volitelná teplota chromatičnosti 4000 K, 5000 K, Ra > 80, u 4000 K možnost > 90
- montáž položením do podhledu M600 nebo M625, bezšroubová svorkovnice
- životnost zdroje min. 50 000 hod. u verze DALI až 100 000 hod.

Model	Výkon	Světelný tok	Teplota chromatičnosti	Hmotnost
EKO LED SHEET 13/840	13 W	1900 lm	4000 K	3,4 kg
EKO LED SHEET 15/840	15 W	2200 lm	4000 K	3,4 kg
EKO LED SHEET 17/840	17 W	2500 lm	4000 K	3,4 kg
EKO LED SHEET 20/840	20 W	2800 lm	4000 K	3,4 kg
EKO LED SHEET 25/840	25 W	3400 lm	4000 K	3,4 kg
EKO LED SHEET 29/840	29 W	4000 lm	4000 K	3,4 kg
EKO LED SHEET 34/840	34 W	4600 lm	4000 K	3,4 kg
EKO LED SHEET 39/840	39 W	5100 lm	4000 K	3,4 kg
EKO LED SHEET 40/840	40 W	5400 lm	4000 K	3,4 kg
EKO LED SHEET 44/840	44 W	5700 lm	4000 K	3,4 kg


Svítilno je konstruováno jako náhrada za zářivková svítidla 4 x 18 W



Světelně-technická charakteristika



Rozměry svítidla



M600	M625
v = 59 mm	v = 59 mm
š = 595 mm	š = 620 mm
š1 = 570 mm	š1 = 594 mm

